

C € 0085



EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085CS0419

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)
Vertreiber <i>distributor</i>	Hoval Aktiengesellschaft Austrasse 70, FL-9490 Vaduz
Produktart <i>product category</i>	Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert-Umlaufwasserheizer (3202)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Wandhängender Brennwert-Umlaufwasserheizer
Modell <i>model</i>	TopGas® max...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union, AE, AL, AM, AZ, BA, BY, CH, EG, GB, GE, IL, IQ, JO, KW, LB, MA, MD, ME, MK, NO, QA, RS, RU, SA, TN, TR, UA, ZA
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: B 25/04/4683 EU vom 20.05.2025 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 15502-1 (01.08.2024) DIN EN 15502-2-1 (01.08.2024) DVGW CERT ZP 3100-20 (03.04.2025)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	16.05.2028 / 25-0166-GER

70028-04-A-DE

11.07.2025 Cz B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH – von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Elektrische Daten
electrical data

230 V AC, 50 Hz, IPX4D

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	20 mbar	DE, LU, PL	
I2ELL	20 mbar	DE	
I2H	20 mbar	AT, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR	
I2HS	25 mbar	HU	
I2L	20 mbar	FR, RO	
I3+	28-30/37 mbar	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, SK, TR	
I3B/P	30 mbar	BE, CY, DK, EE, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK, TR	
I3B/P	50 mbar	AT, CH, DE, SK	
I3P	37 mbar	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SI, SK	
I12E3B/P	20, 30 mbar	PL, RO	
I12ELL3B/P	20, 50 mbar	DE	
I12H3+	20, 28-30/37 mbar	CH, CY, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, SK, TR	
I12H3B/P	20, 30 mbar	AT, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, IT, LT, NO, RO, SE, SI, SK, TR	
I12H3P	20, 37 mbar	AT, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, PT, RO, SI, SK	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
TopGas® max (50)	Nennleistung: 7,8...45,9 kW Wärmebelastung Erdgas (Hi): 8,2...47,1 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 8,5...47,1 kW	
TopGas® max (65)	Nennleistung: 13,0...66,4 kW Wärmebelastung Erdgas (Hi): 13,5...68,1 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 14,7...68,1 kW	
TopGas® max (100)	Nennleistung: 19,4...94,1 kW Wärmebelastung Erdgas (Hi): 20,1...96,7 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 20,4...96,7 kW	
TopGas® max (125)	Nennleistung: 22,5...113,9 kW Wärmebelastung Erdgas (Hi): 24,2...116,0 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 31,2...116,0 kW	
TopGas® max (150)	Nennleistung: 25,8...138,3 kW Wärmebelastung Erdgas (Hi): 26,6...140,8 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 27,7...140,8 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Geräteart: B23(P), C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) entsprechend Installationsanleitung mit Abgassystem der Fa. Groppali (Zulassungs-Nr. 0476-CPD-7442),

Ant Kalip (Zulassungs-Nr. 0432-CPD-7442) und M&G (Zulassungs-Nr. 0476-CPR-6904).

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:

AL, BA, EG, IL, JO, LB, MA, MD, ME, MK, MT, RS, TN: I2H (20 mbar)

AE, AL, AM, AZ, BA, BY, EG, GE, IL, IQ, JO, KW, LB, MA, MD, ME, MK, MT, QA, RS, RU, SA, TN, UA, ZA: I3P (37 mbar), I3+ (28-30/37 mbar) und I3B/P (30 mbar)

Der Konformitätsnachweis wird in Nicht-EU-Staaten erst dann akzeptiert, wenn diese Staaten die EU-Gasgeräteverordnung EU/2016/426 in nationales Recht umgesetzt haben.

Die Kessel sind für eine Zugabe von bis zu 20 Vol.-% Wasserstoff (Y20) zum Erdgas (G20) bzw. als Brennstoff gemäß DVGW CERT ZP 3100-20 geeignet.

